

## DS40 SYSTEM CLEANER

- Verwijdert snel kalkaanslag, zwart slijk en andere afzettingen
- Herstelt de circulatie en verbetert het verwarmingsrendement
- Vrijstromend poeder voor comfortabel gebruik met Powerflushing-toestellen of aanbrengen via watertank of injector (voor gesloten systemen)
- Wordt groen als het product uitgeput is
- Geschikt voor alle systemen met gemengde metalen
- Zakjes neutraliseermiddel bijgeleverd



### Gebruik van het product

Voor een snelle verwijdering van kalkaanslag, zwart slijk (magnetiet) en andere afzettingen in boilers en CV-systemen. Voor gebruik met Powerflushing-toestellen voor een snelle en efficiënte reiniging. Kan worden gebruikt om afzettingen in een boiler afzonderlijk te verwijderen.

### Eigenschappen

	DS 40 System Cleaner	System Neutraliser
<b>Kleur:</b>	Rood	Wit
<b>Geur:</b>	Zwak (in oplossing)	Geen
<b>Vorm:</b>	Poeder	Poeder
<b>pH:</b>	2 - 3 (2% oplossing)	11,8 (10% oplossing)
<b>SG:</b>	n.v.t.	n.v.t.

### Aanbrengen en dosering

Voor gedetailleerde instructies over het reinigen van CV-systemen met DS40 System Cleaner raadpleegt u het instructieblad in de doos. Het product kan als vrijstromend poeder rechtstreeks in een Powerflushing-toestel worden gegoten. Het product kan ook vooraf worden opgelost in warm water en dan via de watertank of, in een gesloten systeem, via een Fernox-injector in de radiator worden gebracht.

Eén verpakking (1,9 kg) volstaat meestal om een huishoudelijk CV-systeem te reinigen. Voor grote systemen en systemen met veel aanslag en slijk is eventueel meer poeder vereist. Tijdens het eerste gedeelte van de reiniging geeft een kleurwijziging (rood-groen) aan dat het product uitgeput is en dat meer poeder moet worden toegevoegd.

Als de reiniging voltooid is, voegt u de zakjes System Neutraliser toe tot de oplossing groen wordt. Als het water nog steeds rood is, is meer Neutraliser vereist. Als de twee zakjes onvoldoende zijn, kunt u extra System Neutraliser aankopen bij Fernox-handelaars. Het systeem moet verschillende keren worden afgelaten en met schoon water worden gespoeld tot het afgevoerde water helder is.

Na de laatste leegloop is het aan te bevelen het systeem te beschermen met Fernox Protector.

Niet geschikt voor gebruik in indirecte cilinders met enkele voeding, bijv. "Primatic" of gelijkaardig.



### **Verpakking, hantering en bewaring**

Fernox DS40 System Cleaner en System Neutraliser worden geleverd in verpakkingen van 1,9 kg.

DS40System Cleaner wordt beschouwd als irriterend voor de ogen. Oogbescherming wordt aanbevolen bij het gebruik van dit product. Verwijzen naar het product VIB voor meer informatie. Buiten het bereik van kinderen.