

## TF1 TOTAL FILTER FLUSHING ADAPTER

- Gemakkelijk spoelen met aansluiting via de Fernox TF1 Total Filter
- Biedt totale doorstromingsnelheid voor optimale reiniging
- Fernox TF1 Flushing Adapter kan op temperaturen tot 85°C worden gebruikt en is volledig zuurbestendig



### Gebruik van het product

De Fernox TF1 Flushing Adapter is ontworpen voor een gemakkelijke verbinding van uw Fernox Powerflow Flushing Machine met het verwarmingssysteem, via een Fernox TF1 Total Filter. TF1 Flushing Adapter past op dezelfde koppelingen en kleppen als ofwel een 22 mm of een 28 mm Fernox TF1 Total Filter.

### Gebruiksaanwijzing

1. Sluit afsluiters op de Fernox Total Filter TF1 en verwijder van systeem maar laat de afsluiters zitten.
2. Breng in plaats van het filter aan, volgens de foto, en met ofwel de originele rubber afdichtingen of met de vervangende afdichtingen die bij de Fernox TF1 Flushing Adapter zijn geleverd.
3. Verbind uw Powerflow Flushing Machine met de Fernox TF1 Flushing Adapter. Gebruik uitsluitend de PLASTIC (PP) 3/4" vrouwelijke moervoeringen en afdichtingen die bij de Fernox Powerflow Flushing Machine en de Fernox TF1 Flushing Adapter zijn geleverd. Maak deze met schroefklemmen aan de slangen vast.

### Verzorging en onderhoud

Bij geschikt gebruik behoeft de Fernox TF1 Flushing Adapter geen onderhoud. De adapter is in de fabriek verzegeld en mag niet worden gedemonteerd. Reserveonderdelen voor de Fernox TF1 Flushing Adapter zijn beschikbaar bij ons verkoopkantoor, via telefoonnummer +44 (0)330 100 7750.