



Bestel gegevens

| | |
|----------------|---------------|
| Artikel nummer | 640.125 |
| EAN nummer | 8718734174059 |
| Douane nummer | 73251000 |
| HGS code | 397384 |

Informatie

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Afmeting: | 400 x 400 x 335 |
| Verpakking: | 1 stuks |
| Gewicht | 28.800 gram |
| Klasse: | RVS industrieput |
| Toepassing: | industrie, garage, horeca |
| Vloer type: | tegelvloer, cementvloer, gietvloer |
| Rolstoel toegankelijk: | ja |
| Lengte: | 400 mm |
| Breedte: | 400 mm |
| Inbouwdiepte: | 335 mm |
| Materiaal goot (kwaliteitsklasse): | RVS (AISI 304) |
| Vorm: | vierkant |
| Hoogte verstelbaar: | nee |
| Afvoercapaciteit: | 2,5 l/sec. |
| Afwaterende bodem: | nee |
| Nom. Binnendiameter aansluiting: | DN 125 |
| Richting uitlaat: | verticaal |
| Uitwendige buisdiameter: | 125 mm |
| Uitneembaar waterslot: | ja |
| Waterslothoogte: | 60 mm |
| Materiaal waterslot: | RVS (AISI 304) |
| Met vuilvanger: | ja |
| Geschikt voor waterdichte ondervloer: | ja |
| Verbrede afdichtingsflens: | nee |
| Wandmontage mogelijk: | nee |
| Kwaliteitsklasse rooster: | RVS (AISI 304) |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Afmeting rooster: | 394x 394 x 35 mm |
| Materiaaldikte rooster: | 5 mm |
| Rooster belasting: | 30 kn (3000 kg) |
| Rooster vergrendeling: | nee |
| Kleur rooster: | RVS gestraald |
| Rooster voor tegels: | nee |
| Vorm roosterperforatie: | sleuven |
| Afmeting roosterperforatie: | 12 mm breed |
| Losse rand: | nee |
| Verstelbaar opzetstuk: | nee |
| Aansluiting: | spie-eind |
| Glansgraad: | mat |
| Afsluitbaar: | nee |
| Met stelvoeten: | nee |
| Met waterkeringsmat: | nee |
| Met zandhuid: | nee |
| Nederlands Fabricaat: | ja |
| Maatwerk mogelijk: | ja |

Technische tekening

