

# OBO gietharspakket



**COMPLEET  
PAKKET!**



## T 60 kabeldoos + deksel

Beschermingsgraad IP66, nominale spanning 500 V, met 4 onverliesbare dekselschroeven, 7 invoeren M25, afmeting 114 x 114 x 57 mm, binnenmaat 100 x 100 x 48 mm, halogeenvrij.



## VBX KL60 klemmenstrook

Klemmen en schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, nominale spanning 400 V, 5-polig, met aansluitklemmen, aansluitbare doorsnede per klem max. 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> of 6 x 1 mm<sup>2</sup>



## Giethars

2-componenten PUR-giethars, beschermingsgraad IP68, nelle uitharding, perfecte hydrolytische bestendigheid, halogeenvrij, geen uitstoot van schadelijke gassen tijdens het mengen, geen scheurvorming tijdens elektrische belasting, uitstekende hechting op alle kabelmaterialen, geen scheurvorming tijdens mechanische belasting.

*Beschermingsgraad kabeldoos + genoemde giethars totaal IP68*

OBO BETTERMANN • afdeling verkoop 0297-515700 • E-Mail: [verkoop@obo-bettermann.nl](mailto:verkoop@obo-bettermann.nl)

**OBO**  
BETTERMANN

THINK CONNECTED.