





**Pressalit 300 548**  
**Standaard toiletzitting incl. scharnieren in roestvrij staal**

<p><b>Artikelnummer</b></p> <p><b>Kleur</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p>548000-BT8999 EAN:5708590265094</p> <p>Pressalit 300 beschikt over een rond en zacht design en werd speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300.</p> <p>Wit</p> <p>PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit 300", Art. Nr. 548 uit door en door gekleurd Duroplast, met BT8 vast scharnier uit V2A roestvrijstaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hartafstand scharniergaten: 155 mm</li> <li>- belastbaarheid zittingring max. 240 kg</li> <li>- 10 jaar garantie</li> </ul>    
<p><b>Design type</b></p> <p><b>Designer</b></p> <p><b>Design jaar</b></p>	<p>Wrap-over</p> <p>Frog Design</p> <p>1987</p>
<p><b>Materialen</b></p> <p><b>Maximum load</b></p>	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p> <p>Belastbaarheid zittingring max. 240 kg</p>

---

**Pressalit 300 548**  
**Standaard toiletzitting incl. scharnieren in roestvrij staal**

---

<b>Gewicht</b>	3,149 kg
<b>Maat per stuk</b>	488x388x70 mm
<b>Gewicht per stuk</b>	3,549 kg
<b>Maat per verpakking</b>	500x400x368 mm
<b>Gewicht per colli</b>	17,745 kg
<b>Aantal per colli</b>	5
<b>Colli per pallet</b>	18
<b>Aantal per pallet</b>	90
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeft ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

